

DOD LOOKING GLASS OVERDRIVE



DOD LOOKING GLASS OVERDRIVE
[HUN]

A Looking Glass Overdrive a DOD és a SHOE Pedals butikpedalcég együttműködése. Christopher Venter (SHOE Pedals) egyedülálló áramköeiről, a klasszikus hatások színes perspektívájáról és minimalista dizájnesztétikájáról ismert. A DOD és a SHOE együttműködése megőrzi Christopher összes erősségét, és megfizethető árfekvéssel növeli a tónusos vonzerőt. Először akkor ismertem meg Christophert, amikor 2012-ben részt vett egy online fórumon egy oktáv fuzz-re. Nagyon lenyűgözött ennek a fuzznak a felépítési minősége, hangzása és funkciókészlete (és utána még több), és tudtam, hogy Christopher jó füle volt és erősen odafigyelt a részletekre. A részletekre való odafigyelés az aprólékosan megtervezett Looking Glass Overdrive-ben csúcsonyult ki, hogy édes és zenés lendületet hozzon létre olyan karakterrel, amely bármilyen feladathoz jól használható – vezetés, ritmus, alacsony erősítésű, magas erősítésű vagy akár hangformáló lendület.

Megjegyzés a tervezőtől:

„Évekkel ezelőtt, amikor Brooklynban éltem, azon indultam, hogy megtaláljam azt a túlajtást, amelyik nekem bevált. Ezek többsége enyhe variáció volt néhány klasszikus op-erősítő kialakításához, amelyek egyszerűen nem jöttek be nekem. Nevetségesen sok pedált kipróbáltam, és azt tapasztaltam, hogy egyikkel sem voltam teljesen elégedett. Szóval, miután eredetileg csak furcsa kísérleti fuzz pedálok készítésére szántam el magam, úgy döntöttem, hogy megszegem ezt a szabályt, és létrehozok egy igazán szép túlajtást, amivel valójában játszani akartam. Miután elkezdtem egy elméletet, és kiterjedt játékos teszteken keresztül finomítottam, megalkottam a Megváltó gépet, és az egyik kedvenc David Bowie-dalról neveztem el.

Amikor a DOD megkeresett, hogy dolgozzak együtt egy új pedálon, szabad uralmat kaptam, hogy bármit csináljak (az ésszerűség határain belül). Tehát először visszatértem a gyökereimhez, és megterveztem egy vad nagy nyereségű fuzz-t. Ez jól hangzott, de azt gondoltam magamban, hogy tényleg csak néhány embernek lesz hasznos. MINDEN embernek akartam valamit készíteni. Ezért úgy döntöttem, hogy újragondolom az alapvető túlajtási koncepciómat, és teljesen más megközelítéssel újatervezem. Az eredmény a Looking Glass. Egy szuperreszponzív A-osztályú FET-kialakítás, amely remélem sok játékosnak meglepéssel tölti el, hogy túlajtásuk saját egyedi játéksztílusát jutalmazza. Nagyszerű blueshoz, persze, de remek hard rockhoz, indie-hez, kísérleti zenéhez, pszichedelikus zenéhez, shoegaze-hez, alternatív zenéhez, punkhoz, basszusgitárhoz stb. stb. A Looking Glass olyan, mint egy szórakoztató tükör, amivel csavarhatod és bármilyen módon módosítsa a hangzást, miközben továbbra is az ideálisnak hangzik.”

-C.J.M. Venter



1. LEVEL – Beállítja az effekt kimeneti szintjét. Javasoljuk, hogy csökkentse ezt a beállítást, amikor nagy erősítésű módra vált, hogy elkerülje a nagy hangerőugrásokat.

2. GAIN – Azt szabályozza, hogy a pedál milyen könnyen nyomható túlajtásba. Mivel a Looking Glass a dinamikus játékot jutalmazza, a legtöbb beállítás tiszta hangzást tud produkálni enyhe választáskor. A túlajtás maximális szintje növekszik, ha ezt a gombot felfelé fordítják.

3. BASS CUT/TREBLE - A BASS CUT forgatógomb a bejövő jel alsó végtartalmának mennyiségét állítja be (a túlajtás előtt). Javasoljuk, hogy dőlben állítsa be ezt a vezérlőt, és állítsa felfelé vagy lefelé, hogy ízlés szerint sűrűsítse vagy tisztázza az overdrive-ot. Tipp: Maximumra állítva ez a vezérlő nagyon nyers hangzást produkál.

A TREBLE gomb a pedál túlajtott hangjának fényerejét állítja be. Tipp: Érdekes lehet mozgatni ezt a vezérlőt, hogy nagyjából

egy vonalba kerüljön a Bass Cut vezérlővel a kiegyensúlyozott hangzás érdekében. A koncentrikus vezérlő kialakítás megkönnyíti ezt menet közben. Vagy kevésbé semleges hangok esetén állítsa be a két jelzőt egymástól eltérően, hogy az Ön számára legmegfelelőbb hangzást hozza létre.

4. BEMENETI SZŰRŐ - Ez egy változó szűrő, amely beállítja a bemeneti jel hangszínét. A fényesebb gitárok párosításának elősegítése és a tüskés csipős támadások feltűnőségének csökkentése érdekében fordítsa ezt a vezérlőt balra. Fényesebb hangzás és erősebb támadás érdekében fordítsa teljesen felfelé ezt a vezérlőt. Ez a vezérlő a jel középtartományának tartalmát is úgy állítja be, hogy a középső tartomány jobban feltűnő legyen, ha a gombot balra forgatjuk.

5. HIGH/LOW – A Looking Glass két különböző overdrive módot kínál. Az Alacsony mód tiszta hangszín alakításhoz, enyhe tömörítéshez és alacsonyabb erősítésű túlhajtáshoz használatos. A High mód nagyjából ott veszi fel, ahol az Low mód abbamarad a pedál megemelésével, és lehetővé teszi, hogy alacsonyról magasra tárcsázza a túlhajtási hangokat, amelyek a tartományban végig rendkívül érzékenyek maradnak.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy az üzemmódok váltása közben állítsa le a Level-et, hogy elkerülje a hangerő-ugrásokat és a zajt, amikor a pedál alkalmazkodik az új erősítési beállításhoz.

6. BEMENET – Ide csatlakoztassa a műszert.

7. LÁBKAPCSOLÓ – Be- és kikapcsolja az effektust.

8. LED - Kigyullad, ha az effekt engedélyezve van.

9. OUTPUT - Csatlakoztassa a következő pedál bemenetéhez vagy az erősítő bemenetéhez.

BELSŐ DIP KAPCSOLÓK – A bemeneti szűrő vezérlője passzív, és szépen együttműködik a gitár elektronikájával, ha nem használ puffert a Looking Glass előtt. Ha puffert pedálokat használ a Looking Glass előtt, érdemes lehet beállítani a bal oldali DIP (1) kapcsolót, amely kissé megnöveli a pedál bemeneti impedanciáját.



KÉPÜVEG HASZNÁLATA:

A legtöbb gitáros/basszusgitáros előnyben részesíti, hogy a Looking Glasst az effektusok láncolatának elejére helyezi, ezért kezdje ezzel az elhelyezéssel.

Egy tipikus effekt jelánc először Overdrive effektből áll, majd modulációs effektből (Chorus, Flanger, Phaser, Tremolo stb...), majd végül Time alapú effektből (Delay és Reverb).

Ha a Looking Glass-t a lánc vagy az effektek eleje felé helyezi, megőrzi a hangulatot, függetlenül a következő pedálkombinációtól. Ennek ellenére mindig szabadon kísérletezhet a különböző effektelhelyezésekkel.

SPECIFICATIONS:

Input: 1/4" TS Unbalanced - 260 k Ω (DIP 1 set to on) / 235 k Ω (DIP 1 set to off)

Output: 1/4" TS Unbalanced - 1 k Ω

Current Draw: 4 mA

Bypass: True Bypass

Power: 9VDC alkaline battery (not included) / PS0913DC power adapter (optional)

Warranty: 1 Year

DOD

59 Hwagok-ro 61gil, Gangseo-gu, Seoul 07590 Republic of Korea

support@digitech.com

MEGFELELŐSÉGI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



Az alábbiak alacsony magassági használatot jeleznek; ne használja ezt a terméket 2000 m felett.



A fent látható szimbólumok nemzetközileg elfogadott szimbólumok, amelyek az elektromos termékekkel kapcsolatos lehetséges veszélyekre figyelmeztetnek. Az egyenlő oldalú háromszögben lévő nyílponthoz villám azt jelenti, hogy veszélyes feszültségek vannak az egységben. Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel azt jelzi, hogy a felhasználónak feltétlenül olvasnia kell a használati útmutatót.

Ezek a szimbólumok arra figyelmeztetnek, hogy a készülék belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Ne nyissa ki az egységet. Ne kísérelje meg saját maga javítani a készüléket. Minden szervizelést bízjon szakképzett személyzettel. Az alváz bármilyen okból történő felnyitása érvényteleníti a gyártó garanciáját. Ne nedvesítse a készüléket. Ha folyadék ömlik a készülékre, azonnal kapcsolja ki és vigye el szervizbe. Húzza ki a készüléket vihar idején, hogy elkerülje a károsodást.

UK HÁLÓZATI DUGÓ FIGYELMEZTETÉS

Az öntött hálózati csatlakozó, amelyet levágtak a kábelről, nem biztonságos. Dobja ki a hálózati csatlakozódugót egy megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SOHA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖRÜLMÉNYEK között NE HELYEZZEN SÉRÜLT VAGY VÁGOTT HÁLÓZATI DUGÓT A 13 AMP-ES ALJZATBA.

Ne használja a hálózati csatlakozót anélkül, hogy a biztosíték fedele nincs a helyén. Csere biztosítékfedelelet a helyi viszonteladótól szerezhet be. A cserebiztosítékok 13 amperesek, és ASTA-jóváhagyással kell rendelkezniük a BS1362 szerint.



Ha ki akarja dobni ezt a terméket, ne keverje az általános háztartási hulladékkal. A megfelelő kezelést, hasznosítást és újrahasznosítást előíró jogszabályoknak megfelelően külön gyűjtőrendszer működik a használt elektronikai termékek számára.

A magánháztartások az EU 25 tagállamában, Svájcban és Norvégiában ingyenesen visszaküldhetik használt elektronikai termékeiket a kijelölt gyűjtőhelyre vagy a kiskereskedőhöz (ha Ön hasonló új terméket vásárol). A fent nem említett országok esetében kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz a megfelelő ártalmatlanítási mód érdekében. Ezzel biztosítja, hogy az ártalmatlanított termék átessen a szükséges kezelésen, hasznosításon és újrahasznosításon, és így megelőzze a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat.

FIGYELMEZTETÉS AZ ÖN VÉDELME ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL A KÖVETKEZŐKET:

OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

FIGYELEM MINDEN FIGYELMEZTETÉSRE.

KÖVESSE MINDEN UTASÍTÁST.

NE HASZNÁLJA EZT A KÉSZÜLÉKET VÍZ KÖZELÉBEN.

CSAK SZÁRAZ KEVŐVEL TISZTÍTSA.

CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA.

NE ELZÁRJUK A SZELLŐZŐNYÍLÁSOKAT. A GYÁRTÓ UTASÍTÁSÁNAK SZERINT TELEPÍTSE.

NE SZERELJÜK BE SEMMILYEN HŐFORRÁSOK KÖZELÉBÉBEN, PÉLDA RADIÁTOROK, HŐREGISZTRÁCIÓK, KÜZHÁK VAGY MÁS HŐT TERMELŐ BERENDEZÉSEK (BEÉRTVE az ERŐSÍTŐK) KÖZELÉBE.

CSAK A GYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TARTOZÉKOKAT/KIEGÉSZÍTŐKET HASZNÁLJON.

HÚZZA KI EZT A KÉSZÜLÉKET VILLAMOS VIHAR ALATT, VAGY HOSSZÚ IDŐ HASZNÁLATA ALATT.

Ne akadályozza meg a polarizált vagy földelt csatlakozódugó biztonsági célját. A polarizált dugónak két pengéje van, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt dugónak két pengéje és egy harmadik földelő ága van. A széles penge vagy a harmadik ág az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt csatlakozódugó nem illik a konnektorhoz, forduljon villanszerelőhöz az elavult aljzat cseréjéhez.

Óvja a tápkábelt attól, hogy rálépjenek vagy becsípjék, különösen a csatlakozóknál, a csatlakozóaljzatoknál és azon a helyen, ahol azok kilépnek a készülékből.

Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt értékesített kocsiallvánnyal, állványtartóval vagy asztallal használja. Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsi/készülék kombináció mozgatasakor, hogy elkerülje a felborulásból eredő sérüléseket.



Minden szervizelést bízson szakképzett szervizszemélyzetre. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például megsérült a tápkábel vagy a csatlakozódugó, folyadék ömlött vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően, vagy leejtették.

BEKAPCSOLÓ/KI KAPCSOLÓ: Az ebben a berendezésben használt tápkapcsoló NEM szakítja meg a hálózati csatlakozást.

HÁLÓZATI KISZABADÍTÁS: A csatlakozónak továbbra is működőképesnek kell lennie. Állványra szerelhető vagy olyan telepítés esetén, ahol a csatlakozódugó nem hozzáférhető, egy minden pólusú főkapcsolót kell beépíteni az állvány vagy az épület elektromos berendezésébe, minden póluson legalább 3 mm érintkezőtávolsággal.

Ha 240 V-os tápfeszültségre van csatlakoztatva, megfelelő CSA/UL tanúsítvánnyal rendelkező tápkábelt kell használni ehhez a tápellátáshoz.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS VEVŐKNEK, HA A KÉSZÜLÉK TÁPKÁBEL VAN FELSZERELT.

FIGYELMEZTETÉS: EZT A KÉSZÜLÉKET VÉDŐFÖLDELÉS CSATLAKOZÁSSAL KELL CSATLAKOZTATNI A HÁLÓZATI ALJZATHOZ.

A HÁLÓZATI VEZETÉS MAGAI A KÖVETKEZŐ KÓDNAK SZERINT SZÍNEZTEK:

ZÖLD ÉS SÁRGA – FÖLD / KÉK – SEMMILYEN / BARNA – ÉLŐ

MIVEL A KÉSZÜLÉK HÁLÓZATI VEZETÉ MAGÁNAK SZÍNEI NEM MEGFELELHETŐ A DUGJÁNAK TERMINÁLJÁT AZONOSÍTÓ SZÍNES JELÖLÉSEKNEK, A KÖVETKEZŐKÉPPEN KÖVETKEZD EL:

! A ZÖLD ÉS SÁRGA SZÍNŰ MAGOT AZ E BETŰVEL, VAGY A FÖLDSZIMBÓLUSSAL JELÖLT DUGJON, VAGY ZÖLD VAGY ZÖLD ÉS SÁRGA SZÍNŰ TERMÉKÉHEZ KELL CSATLAKOZNI.

! A KÉK SZÍNŰ MAGOT AZ N VAGY FEKETE SZÍNEŰ TERMINÁLHOZ KELL CSATLAKOZNI.

! A BARNA SZÍNŰ MAGOT AZ L VAGY PIROS SZÍNŰ TERMINÁLHOZ KELL CSATLAKOZNI.

EZ A BERENDEZÉS SZÜKSÉGES EGY MÁΣ VONALKÖZEL, CSATLAKOZÓDUGÓ VAGY MINDKÉT HASZNÁLATÁRA, A TELEPÍTÉS ALATT RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÁRAMFORRÁSTÓL FÜGGŐEN. HA A CSATLAKOZTATÓ DUGÓT KELL CSERÉLNI, A SZERVIZELÉST SZAKSZERŰ SZEMÉLYZETRE HASZNÁLJA, AKI AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBA KELL HASZNÁLNI. A ZÖLD/SÁRGA VEZETÉKET KÖZVETLENŰL AZ EGYSÉG VÁZIHÓZ KELL CSATLAKOZTATNI.

CONDUCTOR		WIRE COLOR	
		Normal	Alt
L	LIVE	BROWN	BLACK
N	NEUTRAL	BLUE	WHITE
E	EARTH GND	GREEN/YEL	GREEN

FIGYELMEZTETÉS: HA A FÖLDELÉS LEÁLLÍTOTT, BIZONYOS HIBÁK AZ EGYSÉGBEN VAGY A RENDSZERBEN, AMELYHEZ CSATLAKOZTATÁSA TELJES VONAL-FESZÜLTSEGET EREDMÉNYEZHET AZ ALVÁZ ÉS A FÖLDELÉS KÖZÖTT. SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT EREDMÉNYEZHET, HA AZ ALVÁZAT ÉS A FÖLD FÖLD EGYIDEJŰ MEGÉRINTÉSE.